

BUS SUNLONG, MODELO PUKARA SLK6875, EURO V.

Características y Especificaciones

Combustible	Diesel
Dimensión (L*W*H)	8705mm×2320mm×3020mm
Distancia entre ejes	4800mm
Velocidad máxima	110km/h
Peso bruto vehicular	9.900Kg
Capacidad del eje delantero	3.500kg
Capacidad del eje trasero	6.500Kg
Tara del vehículo	6.563Kg
Tara eje delantero	2.784Kg
Tara eje trasero	3.779Kg
Capacidad del estanque de petróleo	150L
Capacidad de pasajeros sentados	25 a 34
Capacidad de pasajeros de pie	13 a 22
Modelo de motor	Cummins ISF 3.8S5168, Euro V
Potencia máxima	125kw/2600rpm
Torque de motor	600 N.m/1300 – 1700 RPM
Cilindrada	3.800c.c.
Embrague	Monodisco seco, accionamiento hidráulico
Caja de cambios	Manual de 6 velocidades
Suspensión	Delantera y trasera con muelles semi elípticos y doble amortiguador, barra estabilizadora delantera.
Frenos	Delantero y trasero a tambor, con accionamiento neumático.
Sistema eléctrico	24 volt.
Dirección	Accionamiento hidráulico.
Neumáticos	8R22.5