## ESPECIFICACIONES BUS METALPAR, MARCA SUNLONG SLK6939, ENTRADA BAJA PARA TRANSITO URBANO

I KANSII O UKBANO	
VEHICULO	
MODELO	SLK6939 Diesel
TIPO	Motor trasero
DIMENSIONES	
Largo total	9340 mm
Ancho total	2500 mm
Altura total	3200 mm
Distancia entre eje	4400 mm
Minima distancia al piso	250mm
Capacidad estanque de combustible	180L
Capacidad de asientos	25 asientos +2 abatibles + 1 conductor
Capacidad de pie	35 personas
Total	60 pasajeros
PESOS	
Tara	9,050 kg
P.B.V.	13,200 kg
PERFORMANCE	
Velocidad Maxima	≥90 km/h
Maxima pendiente	≥25 %
Minimo radio de giro	<24 m
CHASIS	
MODELO	SLK6909UD5
TIPO	Motor trasero diesel
MOTOR	
Modelo	Cummins, ISDE210-50
Tipo	Diesel
Maxima Potencia	210HP/155KW
Maximo torque	800Nm/1,300rpm-1,500rpm
Cilindrada	6700cc
Emision	EURO V
Alternador	Prestolite 70A
Baterias	180Ah x 2
Sistema de extincion	En compartimiento de motor, automático
Caja de cambios	ZF 6AP1200B Automatica
Retardador	ZF Hydraulico incorporado en caja de cambios
Eje delantero	Entrada baja, 4,500kg,
Eje trasero	9,000kg,
SUSPENSION Delantera / Trasera	De aire 2 pulmones Adelante y cuatro atrás, estabilizador
	delantero y trasero
Pulmones de aire	Neumatico con valvulas de regulacion
Amortiguadores	Hidraulicos, telescopicos de doble accion

NEUMATICOS	Delantero simple, trasero doble
Tipo	10R22.5 sin camara
DIRECCION	Hidraulica
FRENOS	
Freno de Servicio	Aire, doble circuito, delanteros a disco, trasero con tambor
Freno de estacionamiento	Con resorte, actúa sobre freno trasero
ABS	WABCO ABS
Brazo de auto ajuste	Si
CARROCERIA Y EQUIPAMIENTO	
Puerta delantera	Frontal simple
Puerta media	Media Doble
Ventanas	Laterales 2/3 fija y parte superior con corredera.
Parabrisas	Panoramico laminado bipartido
Salidas de emergencia	Ubicadas en ambos costados / Martillos
Escotilla	Una de emergencia, con ventilador eléctrico
Limpiaparabrisas	Bi-direccional
Asientos de pasajeros	Plástico soplado, bases en estructura de acero
Plataforma para silla de ruedas	Manual, ubicada en la puerta central
Espacio para silla de ruedas	Ubicado frente a puerta central
Asiento de conductor	Respaldo alto, autoajustable con cinturón de tres puntas
Piso	Madera de bambu
Pintura	Natural PU
EQUIPAMIENTO ELECTRICO	
Aire acondicionado	Marca SONGZI 27000KCAL
Defroster fontal	Accionamiento electrico
Luces	Delanteras y traseras
Cabina del conductor	Cabina segregada con luz individual
Letreros de recorrido	Frontal, medio y trasero
Display para informacion de pasajeros	Equipado
Monitor de retroceso	Tipo LED con 4 camaras
Pantallas LCD	2 pantallas de 19"
Radio AM/FM	Equipado