

**ESPECIFICACIONES BUS METALPAR, MARCA SUNLONG SLK6875, MODELO PUKARA
(VERSION TURISMO)**

VEHICULO		
MODELO	PUKARA SLK6875, VERSION TURISMO	
TIPO	Motor diésel	
DIMENSIONES		
Largo total	8,705 mm	
Ancho total	2,350 mm	
Altura total	3,200 mm	
Distancia entre eje	4,800 mm	
Angulo de aproximacion delantero	6°	
Angulo de salida	8°	
Minima distancia al piso	250mm	
Capacidad estanque de combustible	150L	
Capacidad de asientos	32+1	
PESOS		
Tara	6,500 kg	
P.B.V.	9,900 kg	
PERFORMANCE		
Velocidad Maxima	≥100 km/h	
Maxima pendiente	≥25 %	
Minimo radio de giro	<24 m	
CHASIS		
MODELO	Chasis para bus Sunlong	
TIPO	Motor frontal	
MOTOR		
Modelo	Cummins, ISF3.8S5168	
Tipo	Diesel	
Maxima Potencia	125KW/168HP	
Maximo torque	600Nm/1,200	
Emision	EURO V	
Alternador	Prestolite	
Caja de cambios	Manual WLY seis velocidades, accionamiento con piolas	
Capacidad eje delantero	3,500kg,	
Capacidad eje trasero	7,000kg,	
SUSPENSION Delantera / Trasera	Paquetes de resorte y barra estabilizadora delantera	
NEUMATICOS		
Tipo	255/70R22.5 radial	
DIRECCION	LHD, hidraulica	
FRENOS		
Freno de Servicio	Aire, doble circuito, con tambor	
Freno de estacionamiento	Con resorte, actúa sobre freno trasero	
Brazo de auto ajuste	Si	

CARROCERIA Y EQUIPAMIENTO	
Aire acondicionado	Marca Songzhi de 19000Kcal
Defroster fontal	Accionamiento electrico
Calefaccion	Equipado
Espejos retrovisores	De regulacion manual
Espejo interior	Equipado
Ventanas	Laterales 2/3 fija y parte superior con corredera, Parabrisas panoramico laminado
Puerta de pasajeros	Pantografica
Asientos de pasajeros	32 Soft tipo Marcopolo, cinturón de seguridad dos puntas
Asiento de conductor	Respaldo alto, neumatico autoajustable
Paqueteras	Tipo lujo
Pasamanos	Tipo lujo
Revestimiento de piso	Antideslizante
Escotilla	Una de emergencia, con ventilador electrico
Luces	Delanteras y traseras individuales
Pintura	Pintura tipo PU Natural
Letreo	Letrero de recorrido LED
Monitor de marcha atras	Tipo LED en tablero
Cortinas	Equipado
Luces de techo y pisaderas	Equipado
Radio AM/FM	Equipado
Reloj digital	Equipado